



Fő jellemzők

Termékcsalád	Sedna Design és Elements
Termék vagy komponens típusa	Fénytompító + rácsíptethető távirányító
Eszköz megjelenés	Mechanizmus rögzítőkerettel
Fedlap színe	Fehér
Csatlakozások pontjai	Csavaros bekötések

Kiegészítő jellemzők

Terhelés típusa	Halogén lámpa: 14...150 W Izzólámpa: 14...200 W Halogén izzó: 14...150 VA LED lámpa: 7...100 VA LED lámpa: 7...20 VA
Ue névleges üzemi feszültség	230 V AC 12 V AC
Védelem típusa	Túlterhelés Automatikus visszakapcsolás földzárlat vagy áramkimaradás után Rövidzárvédelem
Vezérlés típusa	Helyi vagy táv vezérlés Távirányító kiegészítő kettős nyomógombbal
Anyag	Polikarbonát + 20% FG
Felületkezelés	Fényes
Rögzítési mód	Csavarokkal és kapoccsal
Magasság	73 Mm
Szélesség	73 Mm
Mélység	55 Mm
Súly	0,093 Kg
Piaci szegmens	Kis épületek Otthoni

Környezet

Szabványok	EN 60670 IEC 60669-2-5
Minőségjelző címkék	CE EAC
Termék minősítések	CE EAC
IP védettség szint	IP20
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	5...35 °C

Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-10...50 °C
Direktívák	2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva 2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás

Csomagolási egység

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,9 Cm
Package 1 Width	9,5 Cm
Package 1 Length	9,5 Cm
Package 1 Weight	153,0 G
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	30 Cm
Package 2 Width	30 Cm
Package 2 Length	40 Cm
Package 2 Weight	5,896 Kg
Package 3 Height	75 Cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell kezelni.

Product Life Status : **Forgalmazott**