

Termékadatlap

Műszaki adatok



SEDNA WISER Univerzális, nyomógombos, LED fényerőszabályzó, fehér

SDD111381

Price* : 29 093,00 HUF

Fő jellemzők

Családnév	Sedna Design és Elements
Funkció	Fénytompító + rácsiptethető távirányító
Szállítási úrlap	Mechanizmus rögzítőkerettel
Fedlap színe	Fehér
Csatlakozók fajtája	Csavaros bekötések

Kiegészítő jellemzők

Terhelés típusa	Izzólámpa: 14...200 W Halogén lámpa: 14...150 W Halogén izzó: 14...150 VA LED lámpa: 7...100 VA LED lámpa: 7...20 VA
Jelzési funkció	Programozó üzemmód Jelzőfény Jelzőfény BE, amikor a kapcsolót működtetik
Névleges feszültség	230 V AC
Védelem típusa	Automatikus visszakapcsolás földzárlat vagy áramkimaradás után Túlterhelés Rövidzárvédelem
Vezérlés típusa	Hekyi vagy táv vezérlés Távirányító kiegészítő kettős nyomógombbal Billenőkapcsoló
Készülék rögzítése	Süllyesztett
Telepítés típusa	Beltéri telepítés
Látható részek anyaga	Polikarbonát + 20% FG
Felületkezelés	Fényes
Szoftver neve	Wiser alkalmazás: fényerő-szabályozás Wiser alkalmazás: meghatározza a LED állapotát Wiser alkalmazás: a trigger beállításainak kezelése Wiser alkalmazás: hétköznapi váltás Wiser alkalmazás: asztrofunkció Wiser alkalmazás: véletlenszerű funkció Wiser alkalmazás: engedélyezze az ébresztési funkciót Wiser alkalmazás: engedélyezze az elalvás funkciót Wiser alkalmazás: fényvezérlés Wiser alkalmazás: induló lépcsőházi időzítő (figyelmeztetéssel / figyelmeztetés nélkül) Wiser alkalmazás: túllépés ellenőrzése Wiser alkalmazás: programozza a kapcsolási időt Wiser alkalmazás: időzítő mód engedélyezése Wiser alkalmazás: a tompítási mód kezelése Wiser alkalmazás: a bekapcsolási fényerő / memória funkció engedélyezése Wiser alkalmazás: engedélyezze az időzítő módot / az utazási időt Wiser alkalmazás: frissítse az eszköz firmware-jét

* Nettó ár

Rendszerkövetelmények	Android 5.1 vagy újabb Wiser otthon vezérlés Apple iOS 10.3 vagy újabb Wiser otthon vezérlés Bluetooth 4.1 vagy újabb Bluetooth Wiser Home Touch XB5SSoft
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	41 mm

Környezet

Szabványok	EN 60669-2-3 EN 301-489-17 EN 60730/IEC 1036 EN 300-489-1
Termék minősítések	EAC VDE, C csoport SEP-BBJ Fipio NEPSI NF-USE CE
IP védettségi szint	IP20 IP21
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	5...35 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-10...50 °C
Direktívák	2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás 2014/35/EU - kifeszültségű direktíva

Csomagolási egység

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	9,6 cm
Package 1 Length	9,6 cm
Package 1 Weight	146,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,656 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	864
Package 3 Height	105,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	147,744 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat

EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil	Élettartam végére vonatkozó információ

Javasolt helyettesítő(k)