

Termékadatlap

Műszaki adatok



RESI9 QUICK PF túlfeszültség-korlátozó, 10kA, 1P-N

R9L16610

Price* : 30 155,00 HUF

Fő

Range of product	Resi9
Termék vagy alkatrész típusa	Túlfeszültség-korlátozó
Készülék rövid neve	Resi9 SWITCH
Pólusok megnevezése	1P+N
Távoli jelzés	Távjelzés nélkül
Túlfeszültség levezető típus	Villamos elosztó hálózat
Földelő rendszer	TN-S TT

Kiegészítő

Túlfeszültség levezető osztálytípus	2-es típus
Túlfeszültség-levezető technológia	MOV + GDT
Ue névleges üzemi feszültség	230 V +/- 10 % AC 50/60 Hz
[In] nominal discharge current	Differenciál módú: 5 kA (L/N) Közös módú: 10 kA (O-idő gomb)
[Imax] maximum discharge current	Közös módú: 10 kA O-idő gomb Differenciál módú: 10 kA L/N
[Uc] maximális üzemi feszültség	Közös módú: 275 V O-idő gomb Differenciál módú: 275 V L/N
Válaszidő	<= 25 ns
[Up] feszültségvédelmi szint	Közös módú <1,5 kV 2-es típus O-idő gomb Differenciál módú <1,5 kV 2-es típus L/N
[Ut] ideiglenes túlfeszültség	337 V L/PE 5 s 1A-rel 100 m hosszúsághoz 1200 V távozó 200 ms zárva at 50/60 Hz 442 V L/PE 5 s 1A-rel 100 m hosszúsághoz
[If] követő áram	0,1 kA közös módú O-idő gomb
[Isccl] short-circuit current rating	6 kA
Helyi jelzés	Fehér/piros zászló
Szakaszolókapcsoló típusa	Integrált megszakító - Icu 6 kA
Szerelési mód	Klipszes

* Nettó ár

Mounting support	DIN sín
9 mm-es osztások	4
Magasság	109,7 mm
Szélesség	36 mm
Mélység	72,1 mm
Szín	Fehér (RAL 9003)
Maradványáram	1 mA
Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (terhelésoldali) 2,5...25 mm ² Alagút típusú terminálok (felfelé) 2,5...25 mm ²
Meghúzási nyomaték	2,5 N.m
Tartozék	Előszerelt PE földkábel 1 db 18 mm-es előremenő vezetékkel ellátott gyűjtősín 1 közbenső sorkapocs 1 db 9 mm-es magasságú gyűjtősín

Környezet

Szabványok	EN 61643-21:2013 IEC 61727:2011
Minőségi címkék	NF
IK védettségi fok	IK04 megfelel IEC 62262
Relatív páratartalom	5...95 %
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-5...40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

Csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8 cm
1. csomag szélessége	12 cm
1.Csomag hossza	15 cm
1. csomag súlya	412 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	14
2.Csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	6,452 kg

Fenntarthatósági ajánlat

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat

A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.

RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil	Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék

Garancia

Garancia	18 months
-----------------	-----------

Javasolt helyettesítő(k)